


AirStream



AirStream

Einbaumodul zur Luftentkeimung in Klimaanlage und Lüftungseinrichtungen, für Neuprojektierung sowie Nachrüstung in vorhandene Systeme, Modul aus verzinktem Blech, Aluminium oder optional Edelstahl, UV-C-Strahler mit spezieller Innenbeschichtung des Quarzglas für hohe Nutzlebensdauer bei geringem Strahlungsabfall, Anzahl und Leistung der UV-C-Strahler entsprechend benötigtem Luftdurchsatz

UV-C-Technik

Anzahl Strahler	projektioniert
Strahlertyp	289503A(T)
Strahlerleistung	95 W
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Strahlernutzlebensdauer	9.000 h

Einsatzgebiete

Zu- und Umluftanlagen bis 95 % Luftfeuchte und einer Raumtemperatur von -15° bis 40°C

Gerätegeometrie

Breite	300-2.500 mm
Länge	1.060 mm
Höhe	300-1.060 mm

Projektierung

Jedes Modul wird individuell für die vorhandene oder zu planende Lüftungsanlage konzipiert und exakt in Leistung und Abmessungen angepasst

Leistungsdaten

Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	projektioniert

Zubehör . Optionen

UV-C-Strahler mit Teflonhülle
Lichtfalle